



Απαγωγός - Fume Hood CHEMCO FH120

Data Sheet

Ο Απαγωγός - Fume Hood CHEMCO FH120 χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος του εργαστηρίου & του χειριστή κατά τη διάρκεια γενικών χημικών εφαρμογών. Προστατεύει ενεργά τον χειριστή από την εισπνοή τοξικών ατμών και μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. Με την εγκατάσταση του κατάλληλου φίλτρου, μπορεί επίσης να προστατεύσει το περιβάλλον.

ΑΠΑΓΩΓΟΣ - FUME HOOD CHEMCO FH120



CHEMCO

LAB
SERIES

NEO



Διαστάσεις (W x D x H)
εσωτερικές 1080 x 730 x 745 mm
εξωτερικές 1200 x 840 x 2150 mm



Ταχύτητα ροής αέρα: 0.3-0.8m/s



68dB



400W



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λάμπα UV για αποστείρωση.
- Μηχανοκίνητο μπροστινό τζάμι.
- Ανθεκτικό σε ασθενές οξύ και αλκάλια.
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα: 9 επίπεδα.
- Συναγερμός όταν ο χρόνος λειτουργίας του φίλτρου είναι 3500 ώρες.
- Με λειτουργία μνήμης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Αντιστάθμιση αέρα στην πίσω πλευρά, για αποφυγή αναταράξεων στην περιοχή εργασίας.
- Εργονομική σχεδίαση με μπροστινής κλίσης, στάση εργασίας χωρίς κόπωση.
- Σύστημα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, η οθόνη LED δείχνει τον χρόνο λειτουργίας του φίλτρου.
- Τα διαφανή πλαϊνά παράθυρα μεγιστοποιούν το φως και την ορατότητα στο εσωτερικό του ντουλαπιού, παρέχοντας ένα φωτεινό και ανοιχτό περιβάλλον εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες



Οθόνη LED

Ψηφιακή οθόνη LED
επίπεδο ροής αέρα



Παροχές νερού &
φυσικού αερίου




Διακόπτης για
ρύθμιση του ύψους
του μπροστινού
παραθύρου με το
πόδι.



Παράθυρο παρατήρησης

Τα διαφανή πλαϊνά
παράθυρα μεγιστοποιούν το
φως και την ορατότητα στο
εσωτερικό του ντουλαπιού



Αντιστάθμιση αέρα

στην πίσω πλευρά σε
αποφυγή αναταράξεων της
περιοχής εργασίας

Προδιαγραφές

Κωδικός	043068
Εσωτ. Διαστάσεις (W*D*H)	1080 x 730 x 745 mm
Εξωτ. Διαστάσεις (W*D*H)	1200 x 840 x 2150 mm
MAX άνοιγμα	520mm
Ύψος επιφάνειας εργασίας	750mm
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα	9 επίπεδα
Ταχύτητα αέρα	0.3~0.8m/s
Όγκος εξάτμισης συστήματος	780m ³ /h
Θόρυβος	68dB
Λάμπα LED	12W*1
Λάμπα UV	20W 30W - Εκπομπή 253,7 νανόμετρων για αποτελεσματικότερη απορρύπανση
Μπροστινό Παράθυρο	Χειροκίνητο: Γυαλί σκληρυμένο 5mm, αντι-UV
Υλικό Εξωτερικό	Χάλυβας ψυχρής έλασης με αντιβακτηριακή επίστρωση.
Υλικό επιφάνειας εργασίας	Φαινολική ρητίνη ανθεκτική στα χημικά
Αδιάβροχη πρίζα	2 τμχ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	C220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Κατανάλωση	400W
Standard Αξεσουάρ	Βρύση νερού, Βρύση αερίου, Νεροχύτης, Βάση, Λάμπα UV*2, Λάμπα LED, Πρίζες, 4 μέτρα αγωγός εξάτμισης, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Ποδοδιακόπτης.
Προαιρετικά αξεσουάρ	Φίλτρο HEPA
Μεικτό βάρος	253kg
Μέγεθος συσκευασίας(W*D*H)	1350*1120*1680mm