

# DRYING OVEN/INCUBATOR (ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΣΗ)



CHEMCO

LAB  
SERIES

NEO

2in1

Φούρνος ξήρασης / Επωαστήρας



Χωρητικότητα 53L



Εύρος θερμοκρασίας  
Επωαστήρας: RT +5°C-80°C;  
Κλίβανος ξήρασης: 80°C-200°C



Προστασία από υπερθέρμανση



## Εφαρμογή

Ο κλίβανος ξήρασης / επώασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επωαστικός κλίβανος για την επώαση βακτηρίων, μυκήτων, μικροοργανισμών και κύτταρα ιστών. Ως κλίβανος ξήρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψήσιμο, ξήραση, θέρμανση, απολύμανση και αποστείρωση δειγμάτων.

Ιδανικός για εργαστήρια, πανεπιστήμια, ιατρεία και μονάδες παραγωγής.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εξωτερικό υλικό: Το κέλυφος του κλιβάνου ξήρασης είναι φτιαγμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας ψυχρής έλασης και η επιφάνεια ψεκάζεται ηλεκτροστατικά.
- Εσωτερικό υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας
- Είσοδος και έξοδος αέρα στο πίσω μέρος. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του αέρα.
- Λωρίδα στεγανοποίησης από λιάστικα σιλικόνης και πόρτα με παράθυρο παρατήρησης με διπλό κρύσταλλο ασφαλείας.
- Έλεγχος θερμοκρασίας μικροεπεξεργαστή με συναγερμό υπερθέρμανσης και ψηφιακή ένδειξη LED, υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας.
- Εσωτερική επένδυση θαλάμου από ανοξείδωτο χάλυβα με ημικυκλικό σχεδιασμό τεσσάρων γωνιών που καθιστά τον καθαρισμό ευκολότερο και 2 ρυθμιζόμενα ράφια.
- Προστασία από υπερθέρμανση.

## Προδιαγραφές

Κωδικός	043087
Εύρος θερμοκρασίας	Επωαστήρας: RT +5°C-80°C; Κλίβανος ξήρασης: 80°C-200°C
Χωρητικότητα	53L
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0.5°C
Διακύμανση θερμοκρασίας	Επωαστήρας: S±1 °C; Κλίβανος ξήρασης: S±2,5%
Λειτουργία Κυκλοφορίας	Κυκλοφορία micro-air
Οθόνη	LED
Εύρος Χρόνου	0-9999min
Συναγερμοί	Συναγερμός Υπερθέρμανσης, Συναγερμός βλάβης αισθητήρα θερμοκρασίας
Εσωτ. Διαστάσεις (W*D*H)	357 x 356 x 419 mm
Εξωτ. Διαστάσεις (W*D*H)	540 x 615 x 750 mm
Αριθμός Ραφιών	2
Ισχύς	AC110/220V±10%,50/60Hz
Κατανάλωση	700W
Μέγεθος Δέματος (W*D*H)	670 x 630 x 920 mm
Μεικτό Βάρος	70 Kg