



ΑΠΑΓΩΓΟΣ - FUME HOOD FH120 WALK-IN

Data Sheet

Ο Απαγωγός - Fume Hood FH120 Walk-in χρησιμοποιείται για την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος και του χειριστή κατά τη διάρκεια γενικών χημικών εφαρμογών.

ΑΠΑΓΩΓΟΣ - FUME HOOD FH120 WALK-IN



CHEMCO

LAB
SERIES



NEO



Διαστάσεις (W x D x H)
εσωτερικές 980 x 600 x 1650 mm
εξωτερικές 1200 x 800 x 2200 mm



Ταχύτητα ροής αέρα: 0.3-0.8m/s



62dB



400W

Εφαρμογή

Ο Απαγωγός - Fume Hood FH120 Walk-in χρησιμοποιείται για την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος και του χειριστή κατά τη διάρκεια γενικών χημικών εφαρμογών. Προστατεύει ενεργά τον χειριστή από την εισπνοή τοξικών ατμών και μειώνει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. Με την εγκατάσταση κατάλληλου φίλτρου, μπορεί επίσης να προστατεύσει το περιβάλλον.

Περαισσότερες πληροφορίες



Νεροχύτες



Βαλβίδα χειρισμού
νερού & αερίου



Βρύση
νερού & αερίου

Προδιαγραφές

Κωδικός	049097
Εσωτ. Διαστάσεις (W*D*H)	980 x 600 x 1650 mm
Εξωτ. Διαστάσεις (W*D*H)	1200 x 800 x 2200 mm
Τύπος προστασίας	IP 20
MAX άνοιγμα	1300mm
Ταχύτητα ροής αέρα	0.3-0.8m/s
Θόρυβος	62dB
Λάμπα φθορίου	12W*2
Φωτισμός	≥ 800Lux
Υποδοχές	Συνολικό φορτίο 4 αδιάβροχων υποδοχών: ≤500W
Μπροστινό παράθυρο	5mm σκληρυμένο γυαλί. Μηχανοκίνητο Ρυθμιζόμενο ύψος
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	AC220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz
Κατανάλωση	400W
Υλικό κατασκευής εξωτερικό	1.0mm Χάλυβας ψυχρής έλασης με αντιβακτηριακή επίστρωση
εσωτερικό	Υψηλής ποιότητας μλαμίνη με καλή λειτουργία αντίστασης σε οξέα και αλκάλια
Standard Αξεσουάρ	Φυσητήρας (εξωτερικός), λαμπτήρας LED, βρύση νερού, βρύση αερίου, νεροχύτες PP cup, βαλβίδα χειρισμού νερού, βαλβίδα χειρισμού αερίου, αδιάβροχη υποδοχή, αγωγός απαγωγής PVC4, 4μέτρων